

Easy light EL20SS3



- Mobile verlichtings-generatorset
- Mast hydraulisch uitschuifbaar tot 10 meter hoog
- Mast en lampen draaibaar
- 4 stuks gasontladingslamp 400W
- Lichtbalk eenvoudig uitwisselbaar
- Efficiënt te transporteren
- Dubbelwandige 500 liter brandstoftank
- Brandstofverbruik bij verlichting in werking: < 2 liter/uur
- Tijdschakeling voor automatische start/stop
- Generator 400/230 volt, 17 kVA
- Stopcontacten 230V en 400V voor extern gebruik
- Super geluidsgedempt 51dBa / 7m
- Lxbxh 182 x 82 x 265 cm / ledig gewicht ca. 1350 kg
- Ook leverbaar met 8.5 kVA, 10,6 kVA en 13 kVA



Wetland Company
Edisonweg 52
2952 AD Alblasserdam
Tel: +31 78 69 19 920
Fax: +31 78 69 19 880
info@wetlandcompany.nl
www.wetlandcompany.nl

Uw dealer

Leverbare generatoren op de Easy light

Type	KDE 11SS	KDE 13SS3	KDE 16SS	KDE 20SS3
Frequentie Hz	50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Uitgang kVA	8.5 – 10.5	10.6 - 13.1	13 – 15.5	17 – 20
Voltage	115/230 - 120/240	230/400 - 240/416	115/230 - 120/240	230/400 - 240/416
Ampere	74/37 – 87.6/43.8	15.3 - 18.2	113/56.5 – 129.2/64.6	24.5 - 27.8
Toerental min	1500 - 1800	1500 - 1800	1500 – 1800	1500 - 1800
Power factor	1.0	0.8	1.0	0.8
Aantal phase	1	3	1	3
Aantal polen	4	4	4	4
Autom. voltage-regulator	ja	ja	ja	ja
Paneel type	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Tankinhoud ltr	65	65	65	65
Gebruik (g/kW.u)	≤ 340	≤ 340	≤ 320	≤ 320
Geluidsniveau dB/m	68-70 / 1m 51-53 / 7m	68-70 / 1m 51-53 / 7m	68-70 / 1m 51-53 / 7m	68-70 / 1m 51-53 / 7m
Ledig gewicht kg	685	685	720	730
Afmetingen (lxbxh) cm	157 x 78 x 105	157 x 78 x 105	157 x 78 x 105	157 x 78 x 105
Startsysteem	12V electr	12V electr	12V electr	12V electr
Motorolie	L-ECD grade 15W30 of 15W40	L-ECD grade 15W30 of 15W40	L-ECD grade 15W30 of 15W40	L-ECD grade 15W30 of 15W40
Motormodel	KD388G	KD388G	KD488G	KD488G
Motortype	3 cylinder -4takt diesel	3 cylinder -4 takt diesel	4 cylinder -4 takt diesel	4 cylinder -4 takt diesel
Boring/slag mm	3-88 x 90	3-88 x 90	4-88 x 90	4-88 x 90
Cylinderinhoud l.	1.642	1.642	2.19	2.19
Compressieverhouding	18.2 : 1	18.2 : 1	18.2 : 1	18.2 : 1
Vermogen (kW/omw/min)	12.3/1500 – 14.8/1800	12.3/1500 – 14.8/1800	16.4/1500 – 19.6/1800	16.4/1500 – 19.6/1800
Koeling	water	water	water	water
Strukturtype	ultra-silent	ultra-silent	ultra-silent	ultra-silent