

# Kipor fluisterstille generator



## Type: IG 1000

- compact, handzaam ergonomisch design
- digitaal geregelde stabiele spanning 220 Volt 50 Hz, 1 kVA
- licht in gewicht, 14 kg
- de stilste in zijn klasse
- laag brandstof verbruik
- makkelijk vervoerbaar
- lange levensduur
- stille 4-takt motor op euroloodvrije benzine
- soepele probleemlose (hand) start



Wetland Company  
Edisonweg 52  
2952 AD Alblasserdam  
Tel: +31 78 69 19 920  
Fax: +31 78 69 19 880  
Info@wetlandcompany.nl

UW DEALER:

# Wetland Specificatie IG 1000 – IG 2600

TYPE	IG1000	IG 2000	IG 2600/ IG 2600h
Frequentie	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Voltage	230-120 / 240	230-120 / 240	230-120 / 240
Ampere	3.9-7.5 / 3.8	7-13.3 / 6.7	10-19.2 / 9.6
Toeren/min	5500	4500	3600
Uitgang KVA	0.9	1.6	2.3
Max Uitgang KVA	1.0	2.0	2.6
DC Uitgang	12V - 8.3A	12V - 8.3A	12V - 8,3A
Model	Draagbaar	Draagbaar	Draagbaar/rijden
Brandstoftank	2.6	3.5	4.6
Gebruik (g/kW/u)	500	500	500
Draaitijd	4.0	3.5	3
Geluid dB/7mtr	54 – 59	54 – 59	58 – 65
Afm (lxbxh) cm.	46 x 24.8 x 39.5	52 x 30 x 42.5	56.4 x 31.7 x 45.3/ 59 x 33 x 48
Gewicht kg	14	22	26 / 27.5
Brandstof	Benzine	Benzine	Benzine
Motorolie	SAE 10W30	SAE 10W30	SAE 10W30
Motortype	KG 144	KG 158	KG 161 / KG 166
Motoruitvoering	1 cilinder -4 takt	1 cilinder -4 takt	1 cilinder -4 takt
Startsysteem	Handmatig	Handmatig	Handmatig
Boringxslag mm	45.5 x 36	58 – 40	66 x 50
Cylinderinhoud ml	53.5	105.6	171
Compressieverhouding	8.5 : 1	8.5 : 1	8.5 : 1
Vermogen (kW/omw/min)	1.3 / 5500	2.2 / 4500	3.3 / 3600
Ontstekingssysteem	T.C.I	T.C.I	T.C.I
Bougie	A7RTC/UR5	A7RTC/UR5	WR7DC
Transport wielen/beugel	n.v.t.	n.v.t.	nee // ja
Luchtkoeling	Ja	ja	ja