

# Kipor dieselgenerator



## TYPE: KDE 11 SS

- Ultra geluidsgedempt 68 dBA
- 230 Volt, 8.5 kVA, 50Hz
- 3 cilinder watergekoelde dieselmotor
- Elektronische motorbeveiliging
- Eenvoudig in onderhoud
- Solide omkasting
- Afmeting(LxBxH)mm 1570 x 780 x 1050
- Motor goed bereikbaar voor onderhoud
- Gewicht 685 kg



Wetland Company  
Edisonweg 52  
2952 AD Alblasterdam  
Tel: +31 78 69 19 920  
Fax: +31 78 69 19 880  
[Info@wetlandcompany.nl](mailto:Info@wetlandcompany.nl)  
[www.wetlandcompany.nl](http://www.wetlandcompany.nl)

Uw dealer

# Wetland Specificatie KDE 11SS – 20SS3

Type	KDE 11SS	KDE 13SS3	KDE 16SS	KDE 20SS3
Frequentie HZ	50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Uitgang kVA	8.5 – 10.5	10.6 - 13.1	13 – 15.5	17 – 20
Voltage	115/230 – 120/240	230/400 - 240/416	115/230 - 120/240	230/400 - 240/416
Ampere	74/37 – 87.6/43.8	15.3 - 18.2	56,5x2/56,5 – 64,6x2/64,6	24.5 - 27.8
Toerental min	1500 - 1800	1500 - 1800	1500 - 1800	1500 - 1800
Power factor	1.0	0.8	1.0	0.8
Aantal phase	1//3	3	1//3	3
Aantal pole	4	4	4	4
Autom. voltageregulator	Ja	ja	ja	ja
Paneel type	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Tankinhoud ltr	65	65	65	65
Gebruik (g/kW.u)	≤ 340	≤ 340	≤ 320	≤ 320
Draaitijd	17 - 15	17 – 15	12 - 10	12 - 10
Geluidsniveau dB/m	68-70 / 1m 51-53 / 7m	68-70 / 1m 51-53 / 7m	68-70 / 1m 51-53 / 7m	68-70 / 1m 51-53 / 7m
Gewicht kg	685	685	730	730
Afmetingen (lxbxh) cm	157 x 78 x 105	157 x 78 x 105	157 x 78 x 105	157 x 78 x 105
Startsysteem	12V electr	12V electr	12V electr	12V electr
Motorolie	L-ECD grade 15W30 of 15W40	L-ECD grade 15W30 of 15W40	L-ECD grade 15W30 of 15W40	L-ECD grade 15W30 of 15W40
Motormodel	KD388G	KD388G	KD488G	KD488G
Motortype	3 cylinder -4takt diesel	3 cylinder -4 takt diesel	4 cylinder -4 takt diesel	4 cylinder -4 takt diesel
Boring/slag mm	3-88 x 90	3-88 x 90	4-88 x 90	4-88 x 90
Cylinderinhoud l.	1.642	1.642	2.19	2.19
Compressieverhouding	18.2 : 1	18.2 : 1	18.2 : 1	18.2 : 1
Vermogen (kW/omw/min)	12.3/1500 – 14.8/1800	12.3/1500 - 14.8/1800	16.4/1500 – 19.7/1800	16.4/1500
Koeling	water	water	water	water
Struktuurtype	ultra-silent	ultra-silent	ultra-silent	ultra-silent