

Kipor dieselgenerator



TYPE: KDE 6700TA

- super geluidsgedempt 72 dBA
- 230 Volt, 5 kVA
- 1 cilinder luchtgekoelde dieselmotor
- elektronische motorbeveiliging
- eenvoudig in onderhoud
- solide omkasting
- motor goed bereikbaar voor onderhoud
- gewicht 177 kg



Wetland Company
Edisonweg 52
2952 AD Alblasterdam
Tel: +31 78 69 19 920
Fax: +31 78 69 19 880
Info@wetlandcompany.nl
www.wetlandcompany.nl

Uw dealer

Wetland Specificatie KDE 6700 Ta

Type	KDE 6700 TA
Frequentie HZ	50 – 60
Voltage	230 – 240/120
Ampere	19,6 – 20,8/41,7
Uitgang KVA	4,5 – 5
Max-uitgang KVA	5 – 5,5
Toerental-min	3000–3600
Power factor	1
Aantal Phases	
Pole Nummer	2
Excitation mode	
Paneel type	digitaal
Dynamo type	KT 5
Tankinhoud Ltr	16
Gebruik (g/kw.u)	360
Draaitijd	9,5
Geluidsnivo dB/1mtr	69-73 / 7 mtr
Gewicht Kg	177
Afmetingen (LxBxH)cm	93x51,5x 75,5
Start systeem	12V electr
Motorolie	SAE 10W30
Motor model	KM186 FAGET
Motor type	1 cyl-4 takt diesel
Boring/slag mm	86x72
Cylinderinhoud (cm)3	418
Compressie verhouding	19:1
Vermogen KW/Omw/min	5,7/3000– 6,3/3600
Koeling	lucht
Structuur type	gesloten
Autom Voltage Regulator	ja