

Masalta trilplaat



TYPE: MSH 160E-4U

- professionele machine (161 kg) met 3050 kg slagkracht
- ergonomische trillingsarme handgreep
- eenvoudig in onderhoud
- slijtvaste onderplaat 50 cm breed
- centraal hijsoog
- inclusief transportwielstel en lieroog
- zuinige benzine motor 5.5 pk
- traploos voor/achteruit
- standaard trilplaat verbreder



Wetland Company
Edisonweg 52
2952 AD Alblasterdam
Tel: +31 78 69 19 920
Fax: +31 78 69 19 880
Info@wetlandcompany.nl
www.wetlandcompany.nl

Uw dealer

Wetland Specificatie Trilplaten met Honda benzinemotor

| Type | MS60-4U | MS90-4U | MSH160E-4U |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Motor | 1 cilinder 4 takt | 1 cilinder 4 takt | 1 cilinder 4 takt |
| Motortype | Honda GX160 Benzinemotor | Honda GX160 Benzinemotor | Honda GX160 Benzinemotor |
| Vermogen pk/kW | 5.5/4.0 | 5.5/4.0 | 5.5/4.0 |
| Gewicht (Kg) | 62 | 83 | 161 |
| Trilfrequentie/min | 5600 | 5500 | 4000 |
| Slagkracht kN | 10.5 | 13 | 30.5 |
| Diepte (cm) | 20 | 30 | 50 |
| Werksnelheid (cm/sec) | 40 | 40 | 25 |
| Werkcapaciteit (m ² /uur) | 450 | 660 | 570 |
| Plaatafm (LxB)cm | 50x36 | 53x50 | 73x50* |
| Afm (LxBxH)cm | 108x40x80 | 110x83x50 | 86x57x93 |
| Trilplaatverbreder (12Kg) | nee | nee | standaard |
| Koeling | lucht | lucht | lucht |
| Transport wielen | standaard | standaard | standaard |
| Voor en achterwaards | nee | nee | ja |
| Electrisch starten | nee | nee | nee |

* Afmeting is inclusief trilplaatverbreder.